



PREMIUM
INTERIOR PANELS

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI 3D W WERSJI MALOWANEJ

NARZĘDZIA DO WYKONANIA MONTAŻU:

- poziomica tradycyjna lub laserowa
- stolik monterski z miękkim blatem (płyta styropianowa, gąbka)
- pojemnik na klej
- kuweta na grunt
- mieszadło elektryczne
- ołówek, miarka, pędzel, wałek
- paca zębata, szpachelka
- wiertarka oraz wiertła do betonu
- otwornica do drewna
- chusteczki nawilżone

MATERIAŁY DO WYKONANIA MONTAŻU:

- klej gipsowy lub klej montażowy
- grunt głęboko penetrujący
- miękkie przekładki dystansowe (karton, tektura)
- listwa startowa
- kołki rozporowe

MONTAŻ:

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że posiadasz wystarczającą ilość paneli oraz czy panele nie są uszkodzone.

WAŻNE!!!

W momencie problemów z jakością produktu należy zaprzestać montażu w pierwszej fazie ich wystąpienia, czyli nie później niż po przyklejeniu trzeciej płyty oraz zgłosić je do punktu handlowego w którym zostały zakupione lub do producenta.

- Sprawdź czy podłoże, do którego będą montowane panele jest suche, czyste, nie pyli się i jest mocne i stabilne.
- Podłoże zagruntuj gruntem głęboko penetrującym
- Rozplanuj układ paneli na ścianie
- Zamontuj wypoziomowaną listwę startową pod pierwszy rząd paneli, jeżeli rozpoczynasz od podłogi lub listwy wykończeniowej- montaż warto rozpocząć od drugiego rzędu.
- Połóż panel pomalowaną stroną na miękkiej podstawce i rozetnij nożykiem zabezpieczenie w formie folii

- Zagruntuj obficie tył panela, uważając by grunt nie podciekał na stronę dekoracyjną
- Płyty klej do ściany za pomocą kleju gipsowego lub montażowego nakładając go pacą zębatą lub punktowo
- Przyklejony panel dociśnij równomiernie przez 20 sekund
- Pamiętaj aby zachować odstęp między poszczególnymi panelami, nie większy niż 3mm
- Kontroluj powstające przerwy aby zachować wizualnie równe linie
- Staraj zachować czystość na stanowisku pracy oraz na dekoracyjnej stronie paneli, ewentualne zabrudzenia usuwaj na bieżąco za pomocą chusteczek nawilżanych
- Jeżeli zdecydowałeś się na montaż, rozpoczynając od drugiego rzędu uzupełnij pierwszy rząd uprzednio demontując listwę startową
- Usuń przekładki dystansowe delikatnie wyciągając je ze szczelin
- Ewentualne odpryski, pozostałości po otworach instalacyjnych lub mniejsze uszkodzenia uzupełnij za pomocą pędzelka, farbę którą możesz zamówić odpłatnie w punkcie sprzedaży powołując się na twój zakup.

WAŻNE!!!

- Sprawdź czy kolor paneli jest powtarzalny na wszystkich sztukach oraz czy nie posiadają śladów uszkodzenia **przed rozpoczęciem montażu**
- Otwory instalacyjne należy wykonać z zachowaniem jak największej ostrożności
- Chroń panele przed uszkodzeniem
- Pełna stabilizacja paneli w przypadku kleju gipsowego następuje po 5 godzinach a kleju montażowego po 24, dlatego zalecamy pozostawienie listwy startowej do upływu tego czasu
- W przypadku wystąpienia problemów z jakością produktu zaniechaj montaż oraz zgłoś do producenta w początkowej fazie ich wystąpienia
- Jeżeli masz dodatkowe pytania lub informację zawarte w instrukcji są niejasne zachęcamy do kontaktu

DZIAŁ TECHNICZNY:

531-165-210

578-555-731